

Ecophon Solo™ Square


Solo Square är en frihängande enhet som erbjuder stora designmöjligheter. Tre olika upphängningssystem gör det möjligt att skapa flera olika lager och vinklar. Detta är en fördel när man vill upprätthålla rummets storlek eller när det inte går att installera ett vägg till vägg-tak.




Impol Papier, Bardo (Dolnośląskie), Polen

SYSTEMÖVERSIKT


☐	Format c, mm	1200x1200
	Specialfästen	•
	Tjocklek (tj)	40
	Principskiss	M402, M507




Solo Square



Solo absorbent



Montage med Connect Justerbar Wireupphängning och Absorbentankare



Montage med Connect Solo Justerbart Direktfäste och Connect Solo Absorbentankare




Akustik

Värdena i diagrammet avser en absorbent. Om absorbenterna monteras i grupp med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer absorptionsmängden per styck att bli lägre.

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354.

A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



- Solo Square 1200x1200, 200 mm o.d.s.
 - - - Solo Square 1200x1200, 400 mm o.d.s.
 - ... Solo Square 1200x1200, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	A _{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	200	0.5	1.4	2.0	2.4	2.3	2.3
40	400	0.4	1.2	1.8	2.6	2.7	2.7
40	1000	0.4	1.1	2.0	2.9	2.9	2.8



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

kg CO ₂ equiv/m ²	
Solo Square	9,37
Solo Square/Plant	5,21

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Produkt	Klass
Standard	Class C, RH 95 % och 30 °C
Plant	Class A, RH 70 % och 25 °C

Enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Ungefärlig vikt på cirka 6,5 kg (4,5 kg/m²).




Mekaniska egenskaper

Absorbenten kan bära punktlaster och utbredda laster. Se Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.




CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


Storlek, mm		
1200x1200		
1	Solo Square	1,44m ² /panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	4/absorbent
3	Connect Solo Takkopp (Alt 1, valfritt)	4/absorbent
4	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	4/absorbent
5	Connect Absorbentankare (Alt 1)	4/absorbent
6	Connect Solo Justerbart Direktfäste (Alt 2)	4/absorbent
7	Connect Absorbentankare (Alt 2)	4/absorbent
8	Connect Enpunktsfäste (Alt 3)	1/absorbent
9	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 3)	2/absorbent
10	Connect Absorbentankare (Alt 3)	4/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: $\Delta 1$ 140 mm / $\Delta 2$ 90 mm / $\Delta 3$ 500 mm		-




Se Materialspecifikation



Två typer av lösningar med Wireupphängning




Absorbenterna kan hängas under varandra




Absorbenterna kan monteras i vinklar

PRINCIPSKISS (M507) FÖR ECOPHON SOLO SQUARE KIT




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		1200x1200
1	Solo Square Kit	1,44m ² /panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning 1500mm (ingår)	-
3	Connect Absorbentankare (ingår)	-
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ 140 mm		-
För att montera Connect Solo Absorbentankare, använd Connect Solo Absorbentankarbit.		-




Se Materialspecifikation



Placering av Connect Absorbentankare, format 1200x1200



Absorbenterna kan monteras i vinklar



Enkelt justerbart montage med Connect Wireupphängning

Ecophon Solo™ Rectangle


Solo Rectangle är en frihängande enhet som erbjuder stora designmöjligheter. Tre olika upphängningssystem gör det möjligt att skapa flera olika lager och vinklar. Detta är en fördel när man vill upprätthålla rummets storlek eller när det inte går att installera ett vägg till vägg-tak.




M30 Architects, Oisterwijk, Nederländerna

SYSTEMÖVERSIKT


	Format c, mm	1200x600	1800x1200	2400x600	2400x1200	3000x1200
	Specialfästen	•	•	•	•	•
	Tjocklek (tj)	40	40	40	40	40
	Principskiss	M637	M404, M506	M405	M406, M407, M506	M408




Solo Rectangle



Solo absorbent



Montage med Connect Justerbar
Wireupphängning och
Absorbentankare



Montage med Connect Solo Justerbart
Direktfäste och Connect Solo
Absorbentankare




Akustik

Värdena i diagrammet avser en absorbent. Om absorbenterna monteras i grupp med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer absorptionsmängden per styck att bli lägre.

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354.

A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



--- Solo Rectangle 2400x1200, 1000 mm o.d.s.

--- Solo Rectangle 1800x1200, 1000 mm o.d.s.

.... Solo Rectangle 2400x600, 1000 mm o.d.s.

--- Solo Rectangle 3000x1200, 1000 mm o.d.s.

-·- Solo Rectangle 1200x600, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

	t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400x1200	40	200	1.3	2.8	3.5	4.1	4.1	3.9
2400x1200	40	400	1.2	2.4	3.3	4.7	4.9	4.7
2400x1200	40	1000	1.1	2.2	3.7	5.5	5.6	5.3
1800x1200	40	200	0.6	2.0	2.9	3.4	3.3	3.1
1800x1200	40	400	0.8	1.9	2.6	3.7	3.7	3.6
1800x1200	40	1000	0.8	1.7	2.9	4.3	4.2	4.3
2400x600	40	200	0.5	1.4	2.0	2.4	2.3	2.3
2400x600	40	400	0.4	1.2	1.8	2.6	2.7	2.7
2400x600	40	1000	0.4	1.1	2.0	2.9	2.9	2.8
3000x1200	40	200	1.1	3.3	4.4	5.1	5.1	5.0
3000x1200	40	400	1.2	3.0	4.2	5.8	5.8	5.7
3000x1200	40	1000	1.1	2.8	4.8	6.8	6.8	6.7
1200x600	40	200	0.1	0.7	1.0	1.3	1.3	1.4
1200x600	40	400	0.2	0.5	0.9	1.4	1.5	1.6
1200x600	40	1000	0.1	0.5	0.9	1.6	1.6	1.6



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•





Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Rectangle	9,12
Solo Rectangle/Plant	5,32

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Produkt	Klass
Standard	Class C, RH 95 % och 30 °C
Plant	Class A, RH 70 % och 25 °C

Enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Ungefärlig vikt på cirka 6,5-17,5 kg.




Mekaniska egenskaper

Absorbenten kan bära punktlaster och utbredda laster. Se Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.




CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		1800x1200
1	Solo Rectangle	2,16m ² /panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	6/absorbent
3	Connect Solo Takkopp (Alt 1, valfritt)	6/absorbent
4	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	6/absorbent
5	Connect Absorbentankare (Alt 1)	6/absorbent
6	Connect Solo Justerbart Direktfäste (Alt 2)	6/absorbent
7	Connect Absorbentankare (Alt 2)	6/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm		-




Se Materialspecifikation




Två typer av lösningar med Wireupphängning



Absorbenterna kan hängas under varandra




Absorbenterna kan monteras i vinklar




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		2400x600
1	Solo Rectangle	1,44m ² /panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	6/absorbent
3	Connect Solo Takkopp (Alt 1, valfritt)	6/absorbent
4	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	6/absorbent
5	Connect Absorbentankare (Alt 1)	6/absorbent
6	Connect Solo Justerbart Direktfäste (Alt 2)	6/absorbent
7	Connect Absorbentankare (Alt 2)	6/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm		-




Se Materialspecifikation




Två typer av lösningar med Wireupphängning



Absorbenterna kan hängas under varandra




Absorbenterna kan monteras i vinklar




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		2400x1200
1	Solo Rectangle	2,88m ² /panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	6/absorbent
3	Connect Solo Takkopp (Alt 1, valfritt)	6/absorbent
4	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	6/absorbent
5	Connect Absorbentankare (Alt 1)	6/absorbent
6	Connect T24 Huvudprofil (Alt 2)	2/absorbent
7	Connect Absorbentankare (Alt 2)	14/absorbent
8	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 2)	4/absorbent
9	Connect Pendelfäste (Alt 2)	4/absorbent
10	Connect Montageskruv BR (Alt 2)	4/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ1 140 mm / Δ2 200 mm		-




Se Materialspecifikation




Två typer av lösningar med Wireupphängning



Absorbenterna kan hängas under varandra




Montage med T24 Huvudprofil




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		2400x1200
1	Solo Rectangle	2,88m ² /panel
2	Connect Solo Justerbart Direkfstä (Alt 1)	6/absorbent
3	Connect Solo Absorbentankare (Alt 1)	6/absorbent
4	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 2)	4/absorbent
5	Connect Wire Enpunktsfäste (Alt 2)	2/absorbent
6	Connect Absorbentankare (Alt 2)	8/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ1 90 mm / Δ2 500 mm		-




Se Materialspecifikation



Detalj på Wire Enpunktsfäste




Justerbart direkfstä. Total konstruktionshöjd 90-130mm




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		3000x1200
1	Solo Rectangle	3,6m ² /panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	8/absorbent
3	Connect Solo Takkopp (Alt 1, Rekommenderad)	8/absorbent
4	Connect Justerbar Wireupphängning kit (Alt 1, Rekommenderad)	8/absorbent
5	Connect Absorbentankare (Alt 1)	8/absorbent
6	Connect T24 Huvudprofil (Alt 2)	2/absorbent
7	Connect Absorbentankare (Alt 2)	16/absorbent
8	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 2)	6/absorbent
9	Connect Pendelfäste (Alt 2)	6/absorbent
10	Connect Montageskruv BR (Alt 2)	6/absorbent
Δ Min, total konstruktionshöjd: Δ1 140 mm / Δ2 200 mm		-




Se Materialspecifikation



Två typer av lösningar med Wireupphängning




Montage med T24 Huvudprofil




Installation med pendelfäste

PRINCIPSKISS (M506) FÖR ECOPHON SOLO RECTANGLE KIT




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


	Storlek, mm	
	1800x1200	2400x1200
1 Solo Rectangle Kit	2,16m ² /panel	2,88m ² /panel
2 Connect Justerbar Wireupphängning 1500mm (ingår)	-	-
3 Connect Absorbentankare (ingår)	-	-
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ 140 mm	-	-
För att montera Connect Solo Absorbentankare, använd Connect Solo Absorbentankarbit.	-	-




Se Materialspecifikation



Placering av Connect Absorbentankare, format 2400x1200




Placering av Connect Absorbentankare, format 1800x1200




Absorbenterna kan monteras i vinklar

PRINCIPSKISS (M637) FÖR ECOPHON SOLO RECTANGLE KIT




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		1200x600
1	Solo Rectangle Kit	0,72m²/panel
2	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	4/absorbent
3	Connect Absorbentankare (Alt 1)	4/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ 140 mm		-
För att montera Connect Solo Absorbentankare, använd Connect Solo Absorbentankarbit.		-



Se Materialspecifikation



Absorbenterna kan monteras i vinklar



Enkelt justerbart montage med Connect Wireupphängning

Ecophon Solo™ Circle

Solo Circle är en frihängande enhet som erbjuder stora designmöjligheter. Tre olika upphängningssystem gör det möjligt att skapa flera olika lager och vinklar. Detta är en fördel när man vill upprätthålla rummets storlek eller när det inte går att installera ett vägg till vägg-tak.



SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	Ø800	Ø1200
Specialfästen	•	•
Tjocklek (tj)	40	40
Principskiss	M411	M410




Solo Circle



Montage med Connect Justerbar Wireupphängning och Absorbentankare



Montage med Connect Solo Justerbart Direktfäste och Connect Solo Absorbentankare



Upphängning med Wire Enpunktsfäste




Akustik

Värdena i diagrammet avser en absorber. Om absorberna monteras i grupp med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer absorptionsmängden per styck att bli lägre.

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354.


A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



- Solo Circle Ø800, 200 mm o.d.s.
- - - Solo Circle Ø800, 400 mm o.d.s.
- ... Solo Circle Ø800, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

Frekvens Hz

A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



- Solo Circle Ø1200, 200 mm o.d.s.
- - - Solo Circle Ø1200, 400 mm o.d.s.
- ... Solo Circle Ø1200, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

Frekvens Hz

	t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Ø800	40	200	0.1	0.5	0.7	0.9	0.9	0.8
Ø800	40	400	0.1	0.4	0.6	1.0	1.0	1.0
Ø800	40	1000	0.1	0.3	0.7	1.1	1.1	1.0

	t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Ø1200	40	200	0.3	1.1	1.5	1.9	1.9	1.7
Ø1200	40	400	0.3	0.9	1.4	2.0	2.1	2.0
Ø1200	40	1000	0.3	0.9	1.6	2.3	2.3	2.2



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Circle	10,35
Solo Circle/Plant	5,21

livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



SoundCircularity



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Produkt	Klass
Standard	Class C, RH 95 % och 30 °C
Plant	Class A, RH 70 % och 25 °C

Enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Ungefärlig vikt på cirka 2-4,5 kg/m².




Mekaniska egenskaper

Absorbenten kan bära punktlaster och utbredda laster. Se Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.




CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		Ø1200
1	Solo Circle	1,13m ² /panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	3/absorbent
3	Connect Solo Takkopp (Alt 1, valfritt)	3/absorbent
4	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	3/absorbent
5	Connect Absorbentankare (Alt 1)	3/absorbent
6	Connect Solo Justerbart Direktfäste (Alt 2)	3/absorbent
7	Connect Absorbentankare (Alt 2)	3/absorbent
8	Connect Enpunktsfäste (Alt 3)	1/absorbent
9	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 3)	2/absorbent
10	Connect Absorbentankare (Alt 3)	4/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm / Δ3 500 mm		-




Se Materialspecifikation




Två typer av lösningar med Wireupphängning



Absorbenterna kan hängas under varandra




Absorbenterna kan monteras i vinklar




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		Ø800
1	Solo Circle	0,5m ² /panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	3/absorbent
3	Connect Solo Takkopp (Alt 1, valfritt)	3/absorbent
4	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	3/absorbent
5	Connect Absorbentankare (Alt 1)	3/absorbent
6	Connect Solo Justerbart Direktfäste (Alt 2)	3/absorbent
7	Connect Absorbentankare (Alt 2)	3/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm		-




Se Materialspecifikation



Två typer av lösningar med Wireupphängning



Absorbenterna kan hängas under varandra



Absorbenterna kan monteras i vinklar

Ecophon Solo™ Circle XL

Solo Circle XL är en stor frihängande enhet med två halvcirklar, som erbjuder stora designmöjligheter. För applikationer där det inte går att installera ett vägg till vägg-tak.




Y100 Communications AG, St Gallen, Schweiz



SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	XL Ø1600
Specialfästen	•
Tjocklek (tj)	40
Principskiss	M290



Solo Circle XL



Solo Circle XL montage med Connect Absorbentankare




Akustik

Värdena i diagrammet avser en absorber. Om absorberna monteras i grupp med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer absorptionsmängden per styck att bli lägre.

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354.

A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



— Solo Circle XL, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Circle XL, 400 mm o.d.s.

... Solo Circle XL, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	200	0.7	1.8	2.5	3.1	3.1	2.9
40	400	0.7	1.6	2.3	3.5	3.5	3.4
40	1000	0.6	1.6	2.8	3.9	3.9	3.9



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

kg CO ₂ equiv/m ²	
Solo Circle	10,35
Solo Circle/Plant	5,21

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Produkt	Klass
Standard	Class C, RH 95 % och 30 °C
Plant	Class A, RH 70 % och 25 °C

Enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Ungefärlig vikt på cirka 8 kg/m².



Mekaniska egenskaper


Ingen ytterligare belastning är tillåten.



CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.


PRINCIPSKISS (M290) FÖR ECOPHON SOLO CIRCLE XL




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		Ø1600
1	Solo Circle XL	2,01m ² /panel
2	Connect T24 Huvudprofil	0,60/absorbent
3	Connect Absorbentankare	8/absorbent
4	Connect Justerbar Wireupphängning	4/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ 200 mm		-
För att montera Connect Solo Absorbentankare, använd Connect Solo Absorbentankarbit.		-




Se Materialspecifikation



Montage med Connect Justerbar Wireupphängning och Connect T24 Huvudprofil



Mötet mellan absorbentdelarna



Upphängningen justeras enkelt med Connect
Justerbar Wireupphängning

Ecophon Solo™ Cloud

Solo Cloud är en frihängande enhet som erbjuder designmöjligheter på hög nivå. Tre olika upphängningssystem ger möjlighet att skapa flera lager och vinklar. Detta är en fördel när rumsvolymen önskas bibehållas eller när det inte är möjligt att installera en vägg till vägg lösning.




Ghelamco Arena, Belgien

SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	1200x553	2400x1106
Specialfästen	•	•
Tjocklek (tj)	40	40
Principskiss	M430	M430



Solo Freedom



Montage med Connect Justerbar Wireupphängning och Absorbentankare

Akustik



För akustiska data på absorbenten - se Solo Square och Rectangle.

Inomhusmiljö



Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Freedom	8,41
Solo Freedom/Plant	5,21

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Produkt	Klass
Standard	Class C, RH 95 % och 30 °C
Plant	Class A, RH 70 % och 25 °C

Enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation




Mekaniska egenskaper

Absorbenten kan bära punktlaster och utbredda laster. Se Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.




CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN 13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm	
		1200x553	2400x1106
1	Solo Freedom	-	-
2	Connect Justerbar Wireupphängning	-	-
3	Connect Solo Takkopp	-	-
4	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	-	-
5	Connect Absorbentankare	-	-
Δ Min total konstruktionshöjd: 140 mm		-	-




Se Materialspecifikation



Två typer av lösningar med Wireupphängning



Absorbenterna kan hängas under varandra



Absorbenterna kan monteras i vinklar

Ecophon Solo™ Ellipse

Solo Ellipse är en frihängande enhet som erbjuder designmöjligheter på hög nivå. Tre olika upphängningssystem ger möjlighet att skapa flera lager och vinklar. Detta är en fördel när rumsvolymen önskas bibehållas eller när det inte är möjligt att installera en vägg till vägg lösning.




Ghislainco Arena, Belgien

SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	2400x1000
Specialfästen	•
Tjocklek (tj)	40
Principskiss	M428



Montage med Connect Justerbar
Wireupphängning och
Absorbentankare




Akustik

Värdena i diagrammet avser en absorber. Om absorberna monteras i grupp med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer absorptionsmängden per styck att bli lägre.

Ljudabsorption:

Baserat på test enligt EN ISO 354.

A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



- Solo Ellipse 2400x1000, 200 mm o.d.s.
 - - - Solo Ellipse 2400x1000, 400 mm o.d.s.
 - ... Solo Ellipse 2400x1000, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = tkh = total konstruktionshöjd

tj mm	tkh mm	A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	200	0.6	1.6	2.4	2.8	2.8	2.6
40	400	0.8	1.3	2.2	3.2	3.2	3.0
40	1000	0.6	1.2	2.4	3.6	3.6	3.4



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

kg CO ₂ equiv/m ²	
Solo Freedom	8,41
Solo Freedom/Plant	5,21

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Produkt	Klass
Standard	Class C, RH 95 % och 30 °C
Plant	Class A, RH 70 % och 25 °C

Enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Mekaniska egenskaper


Absorbenten kan bära punktlaster och utbredda laster. Se Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.



CE


Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.

PRINCIPSSKISS (M428) FÖR ECOPHON SOLO ELLIPSE




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		2400x1000
1	Solo Ellipse	1,89m ² /panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	4/absorbent
3	Connect Solo Takkopp (Alt 1, valfritt)	4/absorbent
4	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	4/absorbent
5	Connect Absorbentankare (Alt 1)	4/absorbent
Δ Min total konstruktionshöjd: 140 mm		-
För att montera Connect Solo Absorbentankare, använd Connect Solo Absorbentankarbit.		-




Se Materialspecifikation



Två typer av lösningar med Wireupphängning



Absorbenterna kan hängas under varandra



Absorbenterna kan monteras i vinklar

Ecophon Solo™ Triangle

Solo Triangle är en frihängande enhet som erbjuder designmöjligheter på hög nivå. Tre olika upphängningssystem ger möjlighet att skapa flera lager och vinklar. Detta är en fördel när rumsvolymen önskas bibehållas eller när det inte är möjligt att installera en vägg till vägg lösning.




Ghalamco Arena, Belgien

SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	1039x1200
Specialfästen	•
Tjocklek (tj)	40
Principskiss	M297



Montage med Connect Justerbar
Wireupphängning och
Absorbentankare




Akustik

Värdena i diagrammet avser en absorber. Om absorberna monteras i grupp med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer Absorptionsmängden per styck att bli lägre.

Ljudabsorption:

Baserat på test enligt EN ISO 354.

A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



— Solo Triangle 1039x1200, 200 mm o.d.s.
 --- Solo Triangle 1039x1200, 400 mm o.d.s.
 ... Solo Triangle 1039x1200, 1000 mm o.d.s.
 o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	200	0.1	0.5	1.0	1.2	1.2	1.0
40	400	0.1	0.5	0.9	1.3	1.3	1.2
40	1000	0.2	0.4	0.9	1.4	1.4	1.3



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

kg CO ₂ equiv/m ²	
Solo Freedom	8,41
Solo Freedom/Plant	5,21

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Produkt	Klass
Standard	Class C, RH 95 % och 30 °C
Plant	Class A, RH 70 % och 25 °C

Enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Mekaniska egenskaper


Absorbenten kan bära punktlaster och utbredda laster. Se Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.



CE


Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.

PRINCIPSSKISS (M297) FÖR ECOPHON SOLO TRIANGLE




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		1039x1200
1	Solo Triangle	0,62m ² /panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning	3/absorbent
3	Connect Solo Takkopp (Alt 1, valfritt)	3/absorbent
4	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	3/absorbent
5	Connect Absorbentankare	3/absorbent
Δ Min total konstruktionshöjd: 140 mm		-
För att montera Connect Solo Absorbentankare, använd Connect Solo Absorbentankarbit.		-




Se Materialspecifikation



Två typer av lösningar med Wireupphängning



Enkelt justerbart montage med Connect Wireupphängning



Absorbenterna kan hängas under varandra

Ecophon Solo™ Pentagon

Solo Pentagon är en frihängande enhet som erbjuder designmöjligheter på hög nivå. Tre olika upphängningssystem ger möjlighet att skapa flera lager och vinklar. Detta är en fördel när rumsvolymen önskas bibehållas eller när det inte är möjligt att installera en vägg till vägg lösning.




Ghelamco Arena, Belgien

SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	1139x1198
Specialfästen	•
Tjocklek (tj)	40
Principskiss	M427



Solo Freedom



Montage med Connect Justerbar Wireupphängning och Absorbentankare




Akustik

Värdena i diagrammet avser en absorber. Om absorberna monteras i grupp med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer absorptionsmängden per styck att bli lägre.

Ljudabsorption:

Baserat på test enligt EN ISO 354.

A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



— Solo Pentagon 1139x1198, 200 mm o.d.s.
 --- Solo Pentagon 1139x1198, 400 mm o.d.s.
 ... Solo Pentagon 1139x1198, 1000 mm o.d.s.
 o.d.s = tkh = total konstruktionshöjd

tj mm	tkh mm	A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	200	0.2	0.8	1.3	1.6	1.6	1.4
40	400	0.3	0.7	1.2	1.8	1.8	1.7
40	1000	0.3	0.6	1.3	2.0	2.0	1.8



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

kg CO ₂ equiv/m ²	
Solo Freedom	8,41
Solo Freedom/Plant	5,21

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Produkt	Klass
Standard	Class C, RH 95 % och 30 °C
Plant	Class A, RH 70 % och 25 °C

Enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation




Mekaniska egenskaper

Absorbenten kan bära punktlaster och utbredda laster. Se Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.




CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		1139x1198
1	Solo Pentagon	0,94m ² /panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	3/absorbent
3	Connect Solo Takkopp (Alt 1, valfritt)	3/absorbent
4	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	3/absorbent
5	Connect Absorbentankare (Alt 1)	3/absorbent
Δ Min total konstruktionshöjd: 140 mm		-
För att montera Connect Solo Absorbentankare, använd Connect Solo Absorbentankarbit.		-




Se Materialspecifikation



Två typer av lösningar med Wireupphängning



Absorbenterna kan hängas under varandra




Absorbenterna kan monteras i vinklar

Ecophon Solo™ Hexagon

Solo Hexagon är en frihängande enhet som erbjuder designmöjligheter på hög nivå. Tre olika upphängningssystem ger möjlighet att skapa flera lager och vinklar. Detta är en fördel när rumsvolymen önskas bibehållas eller när det inte är möjligt att installera en vägg till vägg lösning.



Ghelamco Arena, Belgien



Montage med Connect Justerbar
Wireupphängning och
Absorbentankare




Akustik

Värdena i diagrammet avser en absorbent. Om absorbenterna monteras i grupp med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer absorptionsmängden per styck att bli lägre.

Ljudabsorption:

Baserat på test enligt EN ISO 354.

A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



- Solo Hexagon 1040x1200, 200 mm o.d.s.
 - - - Solo Hexagon 1040x1200, 400 mm o.d.s.
 - ... Solo Hexagon 1040x1200, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	200	0.2	0.8	1.3	1.6	1.6	1.4
40	400	0.3	0.7	1.2	1.8	1.8	1.6
40	1000	0.3	0.6	1.3	2.0	2.0	1.8



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Freedom	8,41
Solo Freedom/Plant	5,21

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Produkt	Klass
Standard	Class C, RH 95 % och 30 °C
Plant	Class A, RH 70 % och 25 °C

Enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation




Mekaniska egenskaper

Absorbenten kan bära punktlaster och utbredda laster. Se Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.




CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		1040x1200
1	Solo Hexagon	0,94m²/panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	3/absorbent
3	Connect Solo Takkopp (Alt 1, valfritt)	3/absorbent
4	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	3/absorbent
5	Connect Absorbentankare (Alt 1)	3/absorbent
Δ Min total konstruktionshöjd: 140 mm		-
För att montera Connect Solo Absorbentankare, använd Connect Solo Absorbentankarbit.		-




Se Materialspecifikation



Två typer av lösningar med Wireupphängning



Absorbenterna kan hängas under varandra



Absorbenterna kan monteras i vinklar

Ecophon Solo™ Baffle


Solo Baffle är vertikalt installerade bafflar utan ram.
Solo Baffle kan användas för att skapa distinkta
linjer och finns i olika storlekar och en mängd färger.
Bafflar används främst när naturligt ljus kommer in i
rummet via takfönster.




Plantronics, Hoofddorp, Nederländerna

SYSTEMÖVERSIKT

	Format c, mm	1200x200	1200x300	1200x600	1800x200	1800x300	1800x600
	Specialfästen	•	•	•	•	•	•
	Tjocklek (tj)	40	40	40	40	40	40
	Principskiss	M414, M491, M563, M580	M414, M491, M563, M580	M414, M491, M563, M580	M414, M491, M563, M580	M414, M491, M563, M580	M414, M491, M563, M580




Solo Baffle



Solo Baffle/ankare



Montage av Solo Baffle/ankare



Solo Baffle/krok


Akustik



Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354:2003 OBS: Resultaten är inte jämförbara med resultat enligt äldre versioner av denna standard på grund av skillnader i testmetod. Klassificering enligt EN ISO 11654, värde för Noise Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA enligt ASTM C 423.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor




.... Solo Baffle 1200/1800x200, c600mm, diktmonterad

--- Solo Baffle 1200/1800x300, c600mm, diktmonterad

— Solo Baffle 1200/1800x600, c600mm, diktmonterad

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m² sabin)



--- Solo Baffle 1200x200

— Solo Baffle 1200x300

.... Solo Baffle 1200x600

-.-.- Solo Baffle 1800x200

- - - Solo Baffle 1800x300

..... Solo Baffle 1800x600

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

	t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
c600	40	200	0.10	0.35	0.40	0.55	0.55	0.55	0.50
c600	40	300	0.20	0.40	0.40	0.65	0.70	0.65	0.50
c600	40	600	0.35	0.35	0.65	0.90	0.85	0.80	0.65

	t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m ² sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x200 c600	40	200	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
1200x300 c600	40	300	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
1200x600 c600	40	600	0.3	0.2	0.4	0.6	0.6	0.6
1800x200 c600	40	200	0.1	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6
1800x300 c600	40	300	0.2	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7
1800x600 c600	40	600	0.4	0.4	0.7	1.0	0.9	0.9



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²	Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804
Solo Baffle	10,11	



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass	Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt på cirka 2-4 kg/m.



Mekaniska egenskaper


Ytterligare belastning måste fästas i bjälklaget.



CE


Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.

PRINCIPSKISS (M414) FÖR ECOPHON SOLO BAFFLE/ANKARE




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


	Storlek, mm					
	1200x200	1200x300	1200x600	1800x200	1800x300	1800x600
1 Solo Baffle/ankare, c300mm	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²
2 Connect Baffleprofil, c300	3,3m/m ²	3,3m/m ²	3,3m/m ²	3,3m/m ²	3,3m/m ²	3,3m/m ²
3 Connect Skruvankare, infästning max c1200	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²
4 Connect Skarvbleck för Baffleprofil, c2400	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
5 Connect Styrstift, installeras på c1200/1800mm	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²




Infästning av Connect Skarvbleck för Baffleprofil



Bafflarna är säkrade med clips




Connect Styrstift används för att fixera avstånd och nivå mellan bafflarna



Distinkt avstånd på 6 mm mellan bafflarna med Connect Styrstift


PRINCIPSSKISS (M491) FÖR ECOPHON SOLO BAFFLE/KROK




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


	Storlek, mm					
	1200x200	1200x300	1200x600	1800x200	1800x300	1800x600
1 Solo Baffle/krok, c600mm	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²
2 Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	2/absorbent	2/absorbent	2/absorbent	3/absorbent	3/absorbent	3/absorbent
3 Connect T24 Huvudprofil, c600 (Alt 2)	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 Tvärprofil, L=600 mm, c1800mm (Alt 2)	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²
5 Connect Justerbar pendel (Alt 2) c1200	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
6 Connect Pendelfäste (Alt 2)	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
7 Connect Baffelclips (Alt 2)	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²
8 Connect Styrstift, installeras på c1200/1800 mm	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²




Detalj av upphängning



Upphängning med Justerbar pendel och Pendelfäste




Connect Styrstift används för att fixera avstånd och nivå mellan bafflarna



Upphängning med Connect Justerbar Wireupphängning


INSTALLATION DIAGRAM (M563) FOR ECOPHON SOLO BAFFLE/ANCHOR




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

	Storlek, mm					
	1200x200	1200x300	1200x600	1800x200	1800x300	1800x600
1 Solo Baffle/ankare, c600mm	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²
2 Connect T24 Huvudprofil, c600 (Alt 2)	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect T24 Tvärprofil, L=600 mm, c1800mm (Alt 2)	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²
4 Connect Justerbar pendel (Alt 2) c1200	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
5	-	-	0,7/m ²	-	-	-
6 Connect Styrstift, installeras på c1200/1800 mm	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²




Upphängning med Justerbar pendel och Pendelfäste



Connect Styrstift används för att fixera avstånd och nivå mellan bafflarna

INSTALLATION DIAGRAM (M563) FOR ECOPHON SOLO BAFFLE/HOOK



MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

	Storlek, mm					
	1200x200	1200x300	1200x600	1800x200	1800x300	1800x600
1 Solo Baffle/krok, c600mm	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²
2 Connect T24 Huvudprofil HD, c600	-	-	-	-	-	1,7m/m ²
3 Connect Distansprofil	-	-	efter behov	-	-	efter behov
4 Connect Justerbar pendel (Alt 2) c1200	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
5	-	-	0,7/m ²	-	-	-
6 Connect Baffelclips (Alt 2)	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²
7	-	-	1,1/m ²	-	-	1,1/m ²
	-	-	-	-	-	-

Ecophon Solo™ Baffle Wave

Solo Baffle Wave är vertikalt installerade bafflar utan ram. Vågmönstret ger en speciell rumskänsla och möjlighet att uttrycka design med hjälp av färg och form. Bafflar används främst när naturligt ljus kommer in i rummet via takfönster.




Kurikka Campus, Kurikka, Finland


SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	1800x300	1800x600
Specialfästen	•	•
Tjocklek (tj)	40	40
Principskiss	M495, M419	M495, M419



Solo Baffle Wave



Solo Baffle Wave /ankare



Montage av Solo Baffle Wave /ankare



Solo Baffle Wave /krok




Akustik

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354:2003 OBS: Resultaten är inte jämförbara med resultat enligt äldre versioner av denna standard på grund av skillnader i testmetod. Klassificering enligt EN ISO 11654, värde för Noise Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA enligt ASTM C 423.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor




— Solo Baffle Wave 1800x300/200, spacing 600, direct mounting

--- Solo Baffle Wave 1800x600/300, spacing 600, direct mounting

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m² sabin)



— Solo Baffle Wave 1800x300/200

--- Solo Baffle Wave 1800x600/300

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

	t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
c600	40	300	0.15	0.40	0.40	0.60	0.65	0.60	0.50
c600	40	600	0.25	0.45	0.55	0.85	0.85	0.80	0.65

	t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m ² sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
c600	40	300	0.2	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7
c600	40	600	0.3	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9

t _j mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
40	300	0.50	0.52
40	600	0.70	0.68



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²	
Solo Baffle Wave	11,07	Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass	
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt på cirka 2-4 kg/m




Mekaniska egenskaper

Ytterligare belastning måste fästas i bjälklaget.



CE


Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


Storlek, mm			
		1800x300	1800x600
1	Solo Baffle Wave/krok, c600mm	0,9/m ²	0,9/m ²
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	3/absorbent	3/absorbent
3	Connect T24 Huvudprofil, c600 (Alt 2)	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 Tvärprofil, L=600 mm, c1800mm (Alt 2)	0,6m/m ²	0,6m/m ²
5	Connect Justerbar pendel (Alt 2) c1200	1,4/m ²	1,4/m ²
6	Connect Pendelfäste (Alt 2)	1,4/m ²	1,4/m ²
7	Connect Baffelclips (Alt 2)	2,8/m ²	2,8/m ²
8	Connect Styrstift, c1800mm	0,9/m ²	0,9/m ²




Detalj av infästning




Upphängning med Justerbar pendel och Pendelfäste



Connect Styrstift används för att fixera avstånd och nivå mellan bafflarna




Upphängning med Connect Justerbar Wireupphängning




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm	
		1800x300	1800x600
1	Solo Baffle Wave /ankare, installeras på 300mm	1,9/m ²	1,9/m ²
2	Connect Baffleprofil, c300	3,3m/m ²	3,3m/m ²
3	Connect Skruvankare, infästning max c1200	2,8/m ²	2,8/m ²
4	Connect Skarvbleck för Baffleprofil, c2400	1,4/m ²	1,4/m ²
5	Connect Styrstift, c1800	1,9/m ²	1,9/m ²




Infästning av Connect Skarvbleck för Baffleprofil



Bafflarna är säkrade med clips



Connect Styrstift används för att fixera avstånd och nivå mellan bafflarna



Distinkt avstånd på 6 mm mellan bafflarna med Connect Styrstift

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag


Solo Baffle ZigZag är vertikalt installerade bafflar utan ram. Sicksackmönstret ger en speciell rumskänsla och möjlighet att uttrycka design med hjälp av färg och form. Bafflar används främst när naturligt ljus kommer in i rummet via takfönster.




SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	1800x300	1800x600
Specialfästen	•	•
Tjocklek (tj)	40	40
Principskiss	M496, M417	M496, M417



Solo Baffle ZigZag



Solo Baffle ZigZag /ankare



Montage av Solo Baffle ZigZag /ankare



Solo Baffle ZigZag /krok




Akustik

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354:2003 OBS: Resultaten är inte jämförbara med resultat enligt äldre versioner av denna standard på grund av skillnader i testmetod. Klassificering enligt EN ISO 11654, värde för Noise Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA enligt ASTM C 423.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor




— Solo Baffle ZigZag 1800x300/200, spacing 600, direct mounting

--- Solo Baffle ZigZag 1800x600/300, spacing 600, direct mounting

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m² sabin)



— Solo Baffle ZigZag 1800x300/200

--- Solo Baffle ZigZag 1800x600/300

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

	t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
c600	40	300	0.15	0.35	0.40	0.60	0.60	0.60	0.50
c600	40	600	0.25	0.45	0.55	0.85	0.80	0.80	0.65

	t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m ² sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
c600	40	300	0.1	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6
c600	40	600	0.3	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9

t _j mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
40	300	0.50	0.49
40	600	0.65	0.65



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²	Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804
Solo Baffle ZigZag	11,13	



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass	Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt på cirka 2-4 kg/m



Mekaniska egenskaper


Ytterligare belastning måste fästas i bjälklaget.



CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.


PRINCIPSSKISS (M496) FÖR ECOPHON SOLO BAFFLE ZIGZAG KROK




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm	
		1800x300	1800x600
1	Solo Baffle ZigZag/krok, c600mm	0,9/m ²	0,9/m ²
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	3/absorbent	3/absorbent
3	Connect T24 Huvudprofil, c600 (Alt 2)	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 Tvärprofil, L=600 mm, c1800mm (Alt 2)	0,6m/m ²	0,6m/m ²
5	Connect Justerbar pendel (Alt 2) c1200	1,4/m ²	1,4/m ²
6	Connect Pendelfäste (Alt 2)	1,4/m ²	1,4/m ²
7	Connect Baffelclips (Alt 2)	2,8/m ²	2,8/m ²
8	Connect Styrstift, c1800mm	0,9/m ²	0,9/m ²




Detalj av infästning



Upphängning med Justerbar pendel och Pendelfäste




Connect Styrstift används för att fixera avstånd och nivå mellan bafflarna



Upphängning med Connect Justerbar Wireupphängning


PRINCIPSKISS (M417) FÖR ECOPHON SOLO BAFFLE ZIGZAG ANKARE




© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm	
		1800x300	1800x600
1	Solo Baffle ZigZag/ankare, c300mm	1,9/m ²	1,9/m ²
2	Connect Baffleprofil, c300	3,3m/m ²	3,3m/m ²
3	Connect Skruvankare, infästning max c1200	2,8/m ²	2,8/m ²
4	Connect Skarvbleck för Baffleprofil, c2400	1,4/m ²	1,4/m ²
5	Connect Styrstift, c1800	1,9/m ²	1,9/m ²




Infästning av Connect Skarvbleck för Baffleprofil



Bafflarna är säkrade med clips



Connect Styrstift används för att fixera avstånd och nivå mellan bafflarna



Distinkt avstånd på 6 mm mellan bafflarna med Connect Styrstift

Ecophon Solo™ Baffle Wall


Solo Baffle ZigZag är vertikalt installerade bafflar utan ram. Sicksackmönstret ger en speciell rums känsla och möjlighet att uttrycka design med hjälp av färg och form. Bafflar används främst när naturligt ljus kommer in i rummet via takfönster.




Clientèle, Johannesburg, Sydafrika

SYSTEMÖVERSIKT


	Format c, mm	1200x200	1200x300
	Specialfästen	•	•
	Tjocklek (tj)	40	40
	Principskiss	M420	M420



Solo Baffle Wall



Solo Baffle/ankare

Solo Baffle/ankare med Connect
Baffle väggfäste

Akustik

För akustisk data på baffeln - se Solo Baffle.



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Baffle Wall	10,11

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Mekaniska egenskaper


Ytterligare belastning måste fästas i bjälklaget.



CE


Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN 13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.

PRINCIPSKISS (M420) FÖR ECOPHON SOLO BAFFLE WALL




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm	
		1200x200	1200x300
1	Solo Baffle/ankare, c300mm	2,8/m²	2,8/m²
2	Connect Baffle väggfäste	2/absorbent	2/absorbent
$\Delta 1$ Min. total konstruktionshöjd: $\Delta 1$ 212mm / 312mm		-	-
$\Delta 2$ Min. total konstruktionshöjd: $\Delta 2$ 20mm		-	-
$\Delta 3$ Min. total konstruktionshöjd: $\Delta 3$ 2500mm		-	-




Se Materialspecifikation



Connect Baffle Väggfäste



Detalj av absorbent



Montagehöjd min 2,5m.

Ecophon Solo™ Textile

Solo Textile är en absorberent helt klädd i textilmaterial, som finns i en rad olika färger. Denna förstklassiga frihängande enhet kombinerar goda akustiska egenskaper med elegans och design. Solo Textile stimulerar sinnena och bidrar till en komplett sensorisk upplevelse.



Solo Textile 2020, Storbritannien

SYSTEMÖVERSIKT


	Format c, mm	1200x1200
	Specialfästen	•
	Tjocklek (tj)	40
	Principskiss	M482




Montage med Connect Justerbar Wireupphängning och Absorbentankare



Solo Textile med färdiga hål



Solo Textile hörn



Solo Textile absorbent

Akustik




Värdena i diagrammet avser en absorbent. Om absorbenterna monteras i grupp med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer absorptionsmängden per styck att bli lägre.

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354.

A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



— Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.
 Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s.
 - - - Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s.
 o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

Frekvens Hz

	t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x1200	40	200	0.4	1.4	2.0	2.4	2.3	2.2
1200x1200	40	400	0.4	1.3	1.8	2.7	2.7	2.6
1200x1200	40	1000	0.3	1.1	2.1	2.9	3.0	3.0



Inomhusmiljö

Miljömärkning

Standard

Fransk VOC

A



Cirkularitet



SoundCircularity

Helt återvinningsbar.



Brandsäkerhet

Land

Fire standard

Klass

Se tabell

Europe

EN 13501-1

B-s1,d0



Fuktbeständighet

Klass A, relativ luftfuktighet 70% och 25°C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

För ljusreflektion och närmaste NCS-färgprov på samtliga kulörer: Se Ecophon kulörer och ytsikt. (Absorbenterna måste installeras enligt principskiss för att ge optimalt utseende).



Rengörbarhet

Systemet tål dammtorkning och dammsugning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Ungefärlig vikt på cirka 7 kg.




Mekaniska egenskaper

Ingen ytterligare belastning är tillåten.




CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		1200x1200
1	Solo™ Textile	1,44m ² /panel
2	Connect Justerbar Wireupphängning (Alt 1)	4/absorbent
3	Connect Solo Takkopp (Alt 1, valfritt)	4/absorbent
4	Connect Wireupphängning (Alt 1, valfritt)	4/absorbent
5	Connect Absorbentankare (Alt 1)	4/absorbent
6	Connect Solo Justerbart Direktfäste (Alt 2)	4/absorbent
7	Connect Absorbentankare (Alt 2)	4/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm		-




Se Materialspecifikation



Montagemått



Enkelt justerbart montage med Connect Wireupphängning




Justerbart direktfäste. Total konstruktionshöjd 90-130mm

Ecophon Solo™ Matrix


Systemet går snabbt och enkelt att installera, med högsta precision och en mängd olika designmöjligheter. Varje absorbent är fällbar som en lucka och kan enkelt demonteras. Lämplig för större lokaler där det krävs hög täckning, men där en vägg till vägg-lösning inte är möjlig.




SYSTEMÖVERSIKT




Format c, mm	600x1040	600x1200	600x2400	1200x1040	1200x1200	2400x1040	2400x1200
T24	•	•	•	•	•	•	•
Tjocklek (tj)	40	40	40	40	40	40	40
Principskiss	M502	M501, M503	M501, M503	M502	M501	M502	M501




Solo Matrix absorbent



Connect Vinkelprofil på baksidan av Solo Matrix



Solo Matrix system



Sektion av Solo Matrix system




Akustik

Det första diagrammet avser kluster > 10 m². Det andra diagrammet visar ett kluster bestående av fyra absorbenter (1200x1040 mm) i en rad med mellanrum på 40 mm (M502). Om klustret monteras i grupper med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer absorptionsmängden per styck att bli något lägre.

Ljudabsorption:


Provningsresultat enligt EN ISO 354. Klassificering enligt SS-EN ISO 11654.

α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor



— Solo Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s.
o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m² sabin)



— Solo Matrix 40 mm (M502), 300 mm o.d.s.
- - - Solo Matrix 40 mm (M502), 600 mm o.d.s.
o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	Ljudabsorptionsklass
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	300	0.55	0.75	0.85	1.00	1.00	1.00	0.95	A

t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} , Absorptionsmängd per st (m ² sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	300	1.8	4.0	5.7	7.6	7.4	7.1
40	600	2.0	3.3	6.0	8.5	8.6	8.2
40	1000	2.1	3.5	6.4	9.1	9.2	9.0



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•





Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

kg CO ₂ equiv/m ²		Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804
Solo Matrix	7,52	



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	62%
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Varje absorber är individuellt demonterbar underifrån. Absorbenterna är fällbara, som en lucka.



Montering

För designmöjligheter inklusive installationsriktning och integrering, se Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om total konstruktionshöjd se Materialspecifikation.



Systemvikt

Systemet har en ungefärlig vikt (inklusive upphängning) på cirka 4 kg/m².



Mekaniska egenskaper


Absorbenterna kan ta små laster med en håltagnings diameter på max 100 mm. Belastningen är begränsad till max 250g mellan två Vinkelprofiler. För tyngre laster se Installationsguiden.



CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.


PRINCIPSKISS (M501) FÖR ECOPHON SOLO MATRIX I MODULER



© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


	Storlek, mm			
	600x1200	600x2400	1200x1200	2400x1200
1 Solo Matrix	0,72m ² / platta	1,44m ² / platta	1,44m ² / platta	2,88m ² / platta
2 Connect T24 Huvudprofil, c900 samt c300	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²
3 Connect T24 Tvärprofil L=900 mm, c1800	0,42m/m ²	0,42m/m ²	0,42m/m ²	0,42m/m ²
4 Connect T24 Tvärprofil L=300 mm, c2400	0,11m/m ²	0,11m/m ²	0,11m/m ²	0,11m/m ²
5 Connect Nonius pendel, underdel, c1800 mm	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²
6 Connect lössprint (2 st/pendel)	1,9/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²
7 Connect Nonius pendel, överdel, c1800 mm	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²
8 Connect Vinkelprofil	2/absorbent	4/absorbent	2/absorbent	3/absorbent
9 Connect Absorbentkoppling	4/absorbent	8/absorbent	4/absorbent	6/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: 305 mm	-	-	-	-
Materialspecifikationen är baserad på 40mm mellan alla absorbenterna	-	-	-	-
Stabilisering kan behövas, se installationsguiden för mer information	-	-	-	-



Se Materialspecifikation

Modular size	Exact size
600x1200	560x1160
600x2400	560x2360
1200x1200	1160x1160
2400x1200	2360x1160


Den vänstra kolumnen visar modulstorlekar och den högra de exakta absorbent storlekarna.



För tyngre integrationer använd Connect Tvärprofil och Connect Vinkelfäste.

Storlek, mm	Max nyttolaster [N]	Min belastningskapacitet [N]
600x1200x40	5	160
600x2400x40	5	160
1200x1200x40	5	160
2400x1200x40	5	160


Nyttolast/Belastningskapacitet



© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


	Storlek, mm		
	600x1040	1200x1040	2400x1040
1 Ecophon Master Matrix i rader	0,63m ² /panel	1,25m ² /panel	2,50m ² /panel
2 Connect T24 Huvudprofil, c900	1,93m/m ²	1,93m/m ²	1,93m/m ²
3 Connect T24 Tvärprofil L=900 mm, c1800	0,49m/m ²	0,49m/m ²	0,49m/m ²
4 Connect Nonius pendel, överdel, c1800 mm	1,07/m ²	1,07/m ²	1,07/m ²
5 Connect Nonius pendel, underdel, c1800 mm	1,07/m ²	1,07/m ²	1,07/m ²
6 Connect låssprint (2 st/pendel)	2,14/m ²	2,14/m ²	2,14/m ²
7 Connect Vinkelprofil	2/absorbent	2/absorbent	3/absorbent
8 Connect Absorbentkoppling	4/absorbent	4/absorbent	6/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: 305 mm	-	-	-
Materialspecifikationen är baserad på 40mm mellan absorbenterna i installationsriktningen	-	-	-
Stabilisering kan behövas, se installationsguiden för mer information	-	-	-



Se Materialspecifikation

Modular size	Exact size
600x1040	560x1000
1200x1040	1160x1000
2400x1040	2360x1000


Den vänstra kolumnen visar modulstorlekar och den högra de exakta absorbent storlekarna.



För tyngre integrationer använd Connect
Tvärrprofil och Connect Vinkelfäste.

Storlek, mm	Max nyttolaster [N]	Min belastningskapacitet [N]
600x1040x40	5	160
1200x1040x40	5	160
2400x1040x40	5	160


Nyttolast/Belastningskapacitet



© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


	Storlek, mm	
	600x1200	600x2400
1 Solo Matrix	0,72m ² /panel	1,44m ² /panel
2 Connect T24 Huvudprofil, c900 samt c300	1,67m/m ²	1,67m/m ²
3 Connect T24 Tvärprofil L=300 mm, c2400	0,11m/m ²	0,11m/m ²
4 Connect Nonius pendel, överdel, c1800 mm	0,95/m ²	0,95/m ²
5 Connect Nonius pendel, underdel, c1800 mm	0,95/m ²	0,95/m ²
6 Connect låssprint (2 st/pendel)	1,9/m ²	1,9/m ²
7 Connect Vinkelprofil	2/absorbent	4/absorbent
8 Connect Absorbentkoppling	4/absorbent	8/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: 305 mm	-	-
Materialspecifikationen är baserad på 40mm mellan alla absorbenterna	-	-
Stabilisering kan behövas, se installationsguiden för mer information	-	-



Se Materialspecifikation

Modular size	Exact size
600x1200	560x1160
600x2400	560x2360
1200x1200	1160x1160
2400x1200	2360x1160

Den vänstra kolumnen visar modulstorlekar och den högra de exakta absorbent storlekarna.



För tyngre integrationer använd Connect Tvärprofil och Connect Vinkelfäste.

Storlek, mm	Max nyttolaster (N)	Min belastningskapacitet (N)
600x1200x40	5	160
600x2400x40	5	160

Nyttolast/Belastningskapacitet

Ecophon Solo™ Rectangle Line

Solo Rectangle Line är en frihängande enhet med integrerad belysning.
En kombination av Ecophon Solo™ Rectangle och Ecophon Line™.
Produkten lämpar sig för varierande miljöer som t.ex. öppen planlösning, lunchmatsal eller konferens/mötesrum .




Ecophon Head Office, Hyllinge, Sverige


SYSTEMÖVERSIKT





Format c, mm	2400x1200
Specialfästen	•
Tjocklek (tj)	40
Principskiss	M521



Solo Rectangle Line



Solo absorbent

Montage med Connect Justerbar
Wireupphängning och
Absorbentankare

Solo Line




Akustik

För akustiska data på absorbenten - se Solo Rectangle.



Ljufördelning



System effekt: 29,4W
Ljuskälla: LED 26,7 W
Ljusflöde: 2337 lm
Ljusutbyte: 87,5 lm / W
Färgtemperatur: 4000K
Färgåtergivning index: $R_a \geq 80$
Färgtolerans: ≤ 3 MacAdam SDCM
Verkningsgrad (LOR): 100%
Ljufördelning upp/ned: 0/100
Förväntad livslängd: $L90 > 50\,000$ h
Förväntad livslängd: $L70 > 100\,000$ h



Anslutning

Standard Driftdon Tänd/släck levereras med 2,5 meter kabel 3x0,75 mm² med jordad stickpropp. SwitchDIM/DALI och Nödljus Driftdon levereras utan kabel.



Elektriska data

220-240 V, 50-60 Hz, effektfaktor $\cos \phi > 0,98$. Elektronisk HF-don eller elektroniskt HF-dimdon för digital reglering. Ljuskälla: ledmodul på totalt 26,7W.



Godkännande

IP20, Klass 1.



Inomhusmiljö

Miljömärkning	Alla produkter
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	57 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



SoundCircularity



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Klass A, relativ luftfuktighet 70% och 25°C, enligt EN 13964: 2014



Ljuseffektivitet

White Frost, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 85 % ljusreflektion. Glans <1.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.




Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation




CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)

		Storlek, mm
		2400x1200
1	Solo Rectangle Line	2,88/m ²
2	Ecophon Dot/Square/Line standard On/Off Ballast [inkluderad] [Alt.1]	-
3	Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI Ballast [inkluderad] [Alt.2]	-
4	Connect Absorbentankare	6/absorbent
5	Connect Justerbar Wireupphängning [Alt.1]	6/absorbent
Δ Min total konstruktionshöjd: 140 mm		-
		-
Vid val av SwitchDIM/DALI driftom för användning av DALI-funktionen, anslut endast till en styrenhet som är DALI-kompatibel.		-



Se Materialspecifikation



Enkelt justerbart montage med Connect Wireupphängning



Ecophon Solo™ Circle Akutex HS

Solo Circle Akutex HS är en vattenbeständig frihängande enhet som erbjuder stora designmöjligheter. Solo Circle Akutex HS används främst till badhus och simhallar, där miljön har hög luftfuktighet och kan utsättas för vattenstänk.



SYSTEMÖVERSIKT




Format c, mm	Ø800	Ø1200
Specialfästen	•	•
Tjocklek (tj)	40	40
Principskiss	M437C4	M442C4



Solo Circle Akutex HS



Solo Circle Akutex HS absorber



Montage med Connect Justerbar
Pendel C4 och Absorbentankare




Akustik

Värdena i diagrammet avser en absorber. Om absorberna monteras i grupp med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer absorptionsmängden per styck att bli lägre.

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354.


A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



- Solo Circle/Akutex HS Ø800, 200 mm o.d.s.
 - - - Solo Circle/Akutex HS Ø800, 400 mm o.d.s.
 - ... Solo Circle/Akutex HS Ø800, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

Frekvens Hz

A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



- Solo Circle/Akutex HS Ø1200, 200 mm o.d.s.
 - - - Solo Circle/Akutex HS Ø1200, 400 mm o.d.s.
 - ... Solo Circle/Akutex HS Ø1200, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

Frekvens Hz

	t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Ø800	40	200	0.1	0.4	0.7	0.9	0.9	0.9
Ø800	40	400	0.1	0.4	0.6	1.0	1.1	1.0
Ø800	40	1000	0.1	0.4	0.7	1.1	1.2	1.1

	t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Ø1200	40	200	0.3	1.1	1.5	1.9	1.8	1.7
Ø1200	40	400	0.3	0.9	1.4	2.1	2.1	2.0
Ø1200	40	1000	0.2	0.8	1.5	2.3	2.3	2.2



Inomhusmiljö

Miljömärkning

Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
Finnish M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Circle/Akutex HS	10,87

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	54 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Testad för Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964:2014



Ljuseffektivitet

White 500, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 84 % ljusreflektion.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Ungefärlig vikt på cirka 2-4,5 kg/m².




Mekaniska egenskaper

Ingen ytterligare belastning är tillåten.




CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


Storlek, mm		
Ø800		
1	Solo Circle Akutex HS	0,5m ² /panel
2	Connect Absorbentankare	3/absorbent
3	Connect Justerbar pendel C4	3/absorbent
4	Connect Fästbleck C4	3/absorbent
5	Connect Skruvankare C4	3/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ 410 mm		-




Se Materialspecifikation




Connect Justerbar pendel C4 monterad med Connect Absorbentankare



Connect Absorbentankare monterad i absorbent.




Justerbar upphängning med Connect Justerbar pendel C4




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


Storlek, mm		
Ø1200		
1	Solo Circle Akutex HS	1,13m ² /panel
2	Connect Absorbentankare	3/absorbent
3	Connect Justerbar pendel C4	3/absorbent
4	Connect Fästbleck C4	3/absorbent
5	Connect Skruvankare C4	3/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ 410 mm		-




Se Materialspecifikation



Connect Justerbar pendel C4 monterad med Connect Absorbentankare



Connect Absorbentankare monterad i absorbent.



Justerbar upphängning med Connect Justerbar pendel C4


Ecophon Solo™ Square Akutex HS

Solo Square Akutex HS är en vattenbeständig frihängande enhet som erbjuder stora designmöjligheter. Solo Square Akutex HS används främst till badhus och simhallar, där miljön har hög luftfuktighet och kan utsättas för vattenstänk.




SYSTEMÖVERSIKT


	Format c, mm	1200x1200
	Specialfästen	•
	Tjocklek (tj)	40
	Principskiss	M438C4



Solo Square Akutex HS



Solo Rectangle Akutex HS absorbent

Montage med Connect Justerbar
Pendel C4 och Absorbentankare


Akustik

Värdena i diagrammet avser en absorbent. Om absorbenterna monteras i grupp med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer absorptionsmängden per styck att bli lägre.

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354.

A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



--- Solo Square 1200x1200/Akutex HS, 400 mm o.d.s.

.... Solo Square 1200x1200/Akutex HS, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	400	0.5	1.2	1.6	2.6	2.5	2.3
40	1000	0.3	1.1	1.8	2.8	2.8	2.6



Inomhusmiljö

Miljömärkning

Eurofins Indoor Air Comfort®

IAC

French VOC

A

Finnish M1

•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

	kg CO ₂ equiv./m ²
Solo Square	9,37

Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	54 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.



Fuktbeständighet

Testad för Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964:2014



Ljuseffektivitet

White 500, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 84 % ljusreflektion.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt vätavtorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Ungefärlig vikt på cirka 6,5 kg (4,5 kg/m²).



Mekaniska egenskaper


Ingen ytterligare belastning är tillåten.



CE


Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.

PRINCIPSSKISS (M438C4) FÖR ECOPHON SOLO™ SQUARE AKUTEX HS C4




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		1200x1200
1	Solo Square Akutex HS	1,44m ² /panel
2	Connect Absorbentankare	4/absorbent
3	Connect Justerbar pendel C4	4/absorbent
4	Connect Fästbleck C4	4/absorbent
5	Connect Skruvankare C4	4/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ 410 mm		-




Se Materialspecifikation



Connect Justerbar pendel C4 monterad med Connect Absorbentankare



Connect Absorbentankare monterad i absorbent.



Justerbar upphängning med Connect Justerbar pendel C4


Ecophon Solo™ Rectangle Akutex HS

Solo Rectangle Akutex HS är en vattenbeständig frihängande enhet som erbjuder stora designmöjligheter. Solo Rectangle Akutex HS används främst till badhus och simhallar, där miljön har hög luftfuktighet och kan utsättas för vattenstänk.




SYSTEMÖVERSIKT


	Format c, mm	1800x1200	2400x1200
	Specialfästen	•	•
	Tjocklek (tj)	40	40
	Principskiss	M436C4	M441C4



Solo Rectangle Akutex HS



Solo Rectangle Akutex HS absorbent



Montage med Connect Justerbar Pendel C4 och Absorbentankare




Akustik

Värdena i diagrammet avser en absorbent. Om absorbenterna monteras i grupp med mindre inbördes avstånd än 0,5 meter, kommer absorptionsmängden per styck att bli lägre.

Ljudabsorption:


Provningsresultat enligt EN ISO 354.

A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



- Solo Rectangle 2400x1200/Akutex HS, 400 mm o.d.s.
 - Solo Rectangle 2400x1200/Akutex HS, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)



- Solo Rectangle 1800x1200/Akutex HS, 400 mm o.d.s.
 - Solo Rectangle 1800x1200/Akutex HS, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

	t _j mm	t _{kh} mm	A_{eq} Absorptionsmängd per st (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400x1200	40	400	1.1	2.4	3.2	4.6	4.6	4.3
2400x1200	40	1000	0.7	2.2	3.6	5.4	5.3	4.9
1800x1200	40	400	0.8	1.8	2.6	3.6	3.7	3.6
1800x1200	40	1000	0.5	1.6	2.9	4.2	4.3	4.2



Inomhusmiljö

Miljömärkning	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
Finnish M1	•



Cradle to Cradle Certified®



Denna produkt är Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå (version 4.0).



Materialhälsa

Denna produkt är certifierad enligt C2C Certified Material Health Certificate™ på Silver-nivå (standardversion 4.0). C2C Certified Material Health Certificate™ är en verifiering av hälsa och säkerhet för produktens sammansättning med hjälp av kraven på materialhälsa i Cradle-to-Cradle Certified Product Standard.



Miljöpåverkan

kg CO ₂ equiv/m ²		Livscykelstegen A1 till C4 från EPD, i enlighet med ISO 14025 / EN 15804
Solo Rectangle	9,64	



Cirkularitet

Minsta andel återvunnet material efter konsumentledet	54 %
Återvinningsbarhet	Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Fire standard	Klass	Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Fuktbeständighet

Testad för Klass C, relativ luftfuktighet 95 % och 30 °C, enligt EN 13964:2014



Ljuseffektivitet

White 500, närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 84 % ljusreflektion.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Tillgänglighet

Absorbenterna är demonterbara.



Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation



Systemvikt

Ungfärlig vikt på cirka 6,5-17,5 kg.




Mekaniska egenskaper

Ingen ytterligare belastning är tillåten.




CE

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-märkta byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP) som gör det möjligt för kunder och användare att enkelt jämföra prestanda för produkter som är tillgängliga på den europeiska marknaden.




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


Storlek, mm		
1800x1200		
1	Solo Rectangle Akutex HS	2,16m ² /panel
2	Connect Absorbentankare	5/absorbent
3	Connect Justerbar pendel C4	5/absorbent
4	Connect Fästbleck C4	5/absorbent
5	Connect Skruvankare C4	5/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ 410 mm		-




Se Materialspecifikation




Connect Justerbar pendel C4 monterad med Connect Absorbentankare



Connect Absorbentankare monterad i absorbent.




Justerbar upphängning med Connect Justerbar pendel C4




MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


		Storlek, mm
		2400x1200
1	Solo Rectangle Akutex HS	2,88m ² /panel
2	Connect Absorbentankare	6/absorbent
3	Connect Justerbar pendel C4	6/absorbent
4	Connect Fästbleck C4	6/absorbent
5	Connect Skruvankare C4	6/absorbent
Δ Min. total konstruktionshöjd: Δ 410 mm		-




Se Materialspecifikation



Connect Justerbar pendel C4 monterad med Connect Absorbentankare



Connect Absorbentankare monterad i absorbent.



Justerbar upphängning med Connect Justerbar pendel C4