

LEED v4 un LEED v4.1 BD&C

Ecophon produktu rādītāju karte

Rādītāja nosaukums	Ieguvums	Atbalstošie pierādījumi	Iespējamie rādītāji
Materiāli un resursi			
MRcREQ — Būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas plānošana	Gan pēc uzstādīšanas palikušos atgriezumus, gan kalpošanas laika beigu atkritumus var novirzīt, savākt atsevišķos maisos un dažās valstīs pārstrādāt jaunus būvmateriālos.	Novirzīšanas stratēģijas un otreizējās pārstrādes apraksts. Klimata ietaupījumu iepriekšēja aplēse un galīgais sertifikāts.	Neattiecas
MRc1 — Ēkas dzīves cikla ietekmes mazināšana — 4. variants	Griestu plāksnes var demontēt un izmantot atkārtoti. Produktu vides deklarācija (EPD) apraksta ietekmi uz vidi un ražošanas un ekspluatācijas enerģētiskos tēriņus, izmantojot produktu aprites cikla pieeju.	Konkrēta produkta vides deklarācija. Skatiet Lejupielādes centrs — "Produktu dokumentācija".	Līdz 3 punktiem
MRc2 — Būvizstrādājumu atklāšana un optimizēšana — produktu vides deklarācijas	Trešo pušu pārbaudītas konkrētu produktu EPD atbilstoši ISO 14025 III tipa vides deklarācijām un EN 15804.	Produktu vides deklarācijas. Skatiet Lejupielādes centrs — "Produktu dokumentācija".	2 punkti
MRc3 — Būvizstrādājumu atklāšana un optimizēšana — Izejvielu sagāde — 1. variants	CSR pārskats (Globālā ziņošanas iniciatīva/ANO Globālais līgums/ISO 26000)	CSR pārskats. Visus ar CSR saistītus ieguvumus skatiet Lejupielādes centrā sadaļā "CSR".	1 punkts
MRc3 — Būvizstrādājumu atklāšana un optimizēšana — Izejvielu sagāde — 2. variants	Ecophon produktiem ir augsts pēc lietošanas pārstrādāto materiālu saturs, kas aprēķināts saskaņā ar standartu ISO 14021. Ecophon ražotnes produkti satur biomateriālus.	Produktu saimju otreizēji pārstrādātā satura deklarācijas ir pieejamas Lejupielādes centrā . Konkrēta produkta pārstrādātā satura un biomateriālu satura deklarācijas var iegūt pēc pieprasījuma.	1 punkts
MRc4 — Būvizstrādājumu atklāšana un optimizēšana — Materiālu sastāvdaļas	Uz vairākiem Ecophon produktiem attiecas pilnībā pārredzama, trešo pušu pārbaudīta un publiski pieejama produktu veselības deklarācija. Visi Ecophon produkti atbilst REACH prasībām, un ķīmisko vielu sarakstā norādīti daudzumi līdz 0,01 %. Visas ražotnes ir sertificētas atbilstoši standartam ISO 14001.	Produktu veselības deklarācijas (HPD), REACH atbilstības sertifikāts un ISO 14001 sertifikāti visām ražotnēm. Visi dokumenti ir atrodami Lejupielādes centrā — HPD cilnē "Produktu dokumentācija".	2 punkti
MRc5 — Būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu apsaimniekošana	Ecophon griestu plāksnes var viegli demontēt un izmantot atkārtoti. Griestu plākšņu atkritumu plūsmas var novirzīt, savākt atsevišķos maisos un dažās valstīs pārstrādāt jaunus būvmateriālos. Stikla vates mazais svars samazina atkritumu masu uz kvadrātmetru. Līstu konstrukciju var pārstrādāt kā metāllūžņus.	Novirzīšanas stratēģijas un otreizējās pārstrādes apraksts. Klimata ietaupījumu iepriekšēja aplēse un galīgais sertifikāts. Var tikt norādīts atkritumu vidējais daudzums uz kvadrātmetru.	2 punkti

MR Reģionālie materiāli	Konkrētam produktam pēc pieprasījuma var tikt norādīts attālums no izejvielu ieguves vietas un ražotnes līdz projekta vietai. Ražotnes Zviedrijā, Dānijā, Somijā un Polijā.	Piemērojamais attālums līdz projekta vietai tiek novērtēts pēc pieprasījuma, sazinoties ar Ecophon pārstāvi.	Neattiecas
Iekštelpu vides kvalitāte			
EQcREQ Minimālā akustiskā veiktspēja (skolas)	Ecophon griestiem piemīt augsta akustiskā absorbcija — samazinās reverberācijas laiks. Ecophon Combison produkti ir piemēroti uzlabotai skaņas izolācijai. Telpas var modelēt ar mūsu Ecophon akustikas kalkulatoru.	Produkta datu lapa. Akustikas pārskati.	Neattiecas
EQc2 Materiāli ar zemu emisiju līmeni	Daudziem Ecophon produktiem ir Eurofins Indoor Air Comfort Gold sertifikācija, tie atbilst emisiju kritērijiem <i>Vispārējā emisiju novērtējumā</i> .	GOS un formaldehīda emisiju sertifikāts. Skatiet cilni " <i>Produktu dokumentācija</i> " Lejupielādes centrā .	3 punkti
EQc5 Termiskais komforts — 1. variants	Ecophon brīvi iekārtās vienības un Ecophon skaņu slāpējošie paneļi (<i>baffles</i>) ļauj nodrošināt siltumenerģijas pārneši ēkā.	Neattiecas	1 punkts
EQc6 Iekšējais apgaismojums — 2. variants, E daļa	Visiem baltajiem Ecophon griestu produktiem gaismas atstarošanas koeficients pārsniedz 80 %.	Produkta datu lapa.	1 punkts
Eqc7 Dienasgaisma	Ecophon griestu augstais gaismas atstarošanas koeficients uzlabo dienasgaismas izplatīšanos.	Produkta datu lapa	3 punkti
EQc9 Akustiskā veiktspēja	Ecophon griestiem piemīt A klases akustiskā absorbcija. Telpas var modelēt ar mūsu Ecophon akustikas kalkulatoru .	Produkta datu lapa. Akustikas pārskati.	2 punkti
Inovācijas			
Inovācijas	Ecophon var veicināt inovatīvu stratēģiju izmantošanu, modelējot telpas akustiku agrīnos posmos. Ecophon produktu ilgspējas rādītāji sniedz ieguldījumu vairākos Pilot Credit Library kredītos.	Telpu akustika, kas modelēta ar Ecophon akustisko kalkulatoru . Sazinieties ar Ecophon pārstāvi, lai saņemtu palīdzību.	1–3 punkti